

## ■主な定格

電波の型式	F1C/F1D/F1E/F1F	受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン方式
変調方式	4値FSK	受信感度	-7dBμVemf以下 (BER=1×10 <sup>-2</sup> スタティック時) 0dBμVemf以下 (BER=3×10 <sup>-2</sup> フェージング時)
送信周波数範囲	351.16875~351.38125MHz	スピーカ出力	【内部SP】400mW以上 (負荷インピーダンス8Ωにて10%歪時) 【外部SP】10mW以上 (負荷インピーダンス33Ωにて10%歪時)
受信周波数範囲	351.16875~351.38125MHz	電源/電圧	リチウムイオン充電電池 <BP-286> 1960mAh min. 2020mAh typ./3.8V
チャンネル数	35ch:30ch+5ch(S1~S5)	消費電流 (Bluetooth®/イコライザー-OFF時)	<送信時>1300mA以下 <受信時>【内部SP】8Ω 600mA以下、 【外部SP】33Ω 250mA以下 <待受時>200mA以下
寸法	幅54.9mm×高さ90.0mm×奥行き19.8mm (突起物除く)	使用温度範囲	-20℃~+60℃
重量	約70g (BP-286装着時:約105g)		
使用可能時間	約13時間 (パワーセーブ機能ON時) ※受信1:送信1:待受18の割合で 当社規定の測定条件にて測定		
送信出力	1W/0.5W/0.2W (+20%、-50%)		
空中線インピーダンス	50Ω不平衡		

## ■主なオプション

※DPR5、6とは使えるオプションが異なります。

### Bluetooth®スタイル

**VS-3**  
Bluetooth®ヘッドセット  
9,800円+税  
JANコード:4909723127345

### イヤホンマイクスタイル

**HM-153LS**  
イヤホンマイクロホン  
6,500円+税  
(EH-15付属)  
JANコード:4909723019602

**HM-166LS**  
小型イヤホンマイクロホン  
3,000円+税  
JANコード:4909723019060

接続ケーブルOPC-2144と組み合わせることでHM-153、HM-166も使用可能

### イヤホンスタイル

**SP-28**  
耳掛け型イヤホン  
2,000円+税  
JANコード:4909723009979

**EH-14**  
オープンエア型イヤホン  
2,500円+税  
JANコード:4909723803751

接続ケーブルOPC-2375LSと組み合わせて使用

### イヤホンスタイル

**SP-16**  
耳掛け型イヤホン  
1,500円+税  
JANコード:4909723801986

**SP-29**  
耳掛け型イヤホン  
2,000円+税  
JANコード:4909723009962

接続ケーブルOPC-2375LSと組み合わせて使用

### ヘッドセットスタイル

**HS-94**  
イヤーフック型ヘッドセット  
1,500円+税  
JANコード:4909723809920

**HS-95**  
ネックアーム型ヘッドセット  
12,000円+税  
JANコード:4909723810032

**HS-97**  
咽喉マイクロホン  
2,300円+税  
JANコード:4909723810926

**HS-99**  
耳掛け型イヤホンマイクロホン  
4,000円+税  
JANコード:4909723009375

**HS-88A**  
ヘッドセット  
8,000円+税  
JANコード:4909723131830

**HS-102**  
ヘッドセット  
オープン価格  
JANコード:4909723131663

OPC-2277LSと組み合わせて使用

OPC-2359と組み合わせて使用

OPC-2006LSかOPC-2328と組み合わせて使用

### 付属品

**MBB-1**  
ベルトクリップ  
1,000円+税  
JANコード:4909723137061

**BP-286**  
リチウムイオン充電電池  
5,000円+税  
JANコード:4909723136644

**BC-221**  
車上急速充電器  
3,000円+税  
JANコード:4909723137078

**BC-222**  
ACアダプター (BC-221用の電源)  
1,500円+税  
JANコード:4909723136637

### 接続ケーブル

**OPC-2006LS**  
VOX機能用変換ケーブル  
1,500円+税  
JANコード:4909723019084

**OPC-2144**  
スリムL型プラグ変換ケーブル  
1,200円+税  
JANコード:4909723019091

**OPC-2375LS**  
イヤホン専用変換ケーブル  
1,200円+税  
JANコード:4909723133704

**OPC-2277LS**  
通話スイッチ内蔵型接続ケーブル (電子ロック式)  
6,000円+税  
JANコード:4909723129455

**OPC-2328**  
通話スイッチ内蔵型接続ケーブル (電子ロック式)  
6,000円+税  
JANコード:4909723124986

**OPC-2359**  
通話スイッチ内蔵型接続ケーブル (電子ロック式)  
6,800円+税  
JANコード:4909723131915

### ベルトクリップ

**MB-127**  
ベルトクリップ  
1,000円+税  
JANコード:4909723019831

かんたんな登録手続きでご利用いただけます。

登録申請 必要な書類は製品と同梱しています。

登録状発給 不備がなければ15日ほどで発給。

**利用開始**

・5年ごとに再登録手続きが必要です。・2台以上登録するときは (包括登録)、アイコムWEBページ (www.icom.co.jp) を参照ください。・包括登録の場合は開設届が必要です。

アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549 高品質がテーマです。

### 製品の技術的なお問い合わせ

アイコムサポートセンター  
(平日9:00~17:00) フリーダイヤル ☎:0120-156-313  
携帯電話・PHS・公衆電話からは:06-6792-4949

その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。  
最寄りの営業所はホームページでご確認ください。 [www.icom.co.jp](http://www.icom.co.jp)

**注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●規格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。 ●製品の色は印刷の関係上、実際のものとは多少違うことがあります。 ●アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴ、DPRは、アイコム株式会社の登録商標です。 ●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、アイコム株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。 ●この無線機を使用するには、電波法に従い、総合通信局に申請し、登録を受ける必要があります。 ●イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。



クラス最小\*  
**93.3cc**  
**105g**  
クラス最軽量\*



原寸大▶  
ブラック



メタリックレッド   メタリックイエロー

史上最小\*・アンテナ内蔵。  
Bluetooth®でスタイリッシュに。  
画期的な機動力を実現したデジタルトランシーバー。

# DPR30

DIGITAL PRIVATE RADIO

- 超軽量・コンパクト設計
- Bluetooth®内蔵
- 35chフル実装
- IP54/55/67の防塵・防水仕様

**DIGITAL**  
無線機はデジタルの時代へ

1W出力タイプ   RoHS指令対応  
登録局対応   3R   3S



\* 2019年6月時点で、国内で販売されているデジタル簡易無線機 (3A/3B/3R/3S) として、当社調べ。

# 薄さ・軽さ、高性能。すべてを満たす、ただ一つの選択。

クラス最小・最軽量\*を実現、Bluetooth®でケーブルレス使用もできる1Wデジタルトランシーバー。コンパクトなボディに多彩な機能を搭載し、チームのコミュニケーションを強力にサポートします。

\* 2019年6月時点で、国内で販売されているデジタル簡易無線機 (3A/3B/3R/3S)として、当社調べ。



薄型・軽量の  
超コンパクト設計

本体は93.3cc/105gと、超コンパクト。さらに、高性能アンテナを本体に収めることで広い通話エリアとシャープなデザインを両立。



手続き簡単、しかも  
カバーエリアが広い

簡単な手続きだけで使える登録局トランシーバー。しかも、特定小電力無線機の100倍(最大時)の高出力なので、無線機だけで広範囲をカバーできます。



Bluetooth®ユニット内蔵で  
ケーブルレスでの使用可能

Bluetooth®対応オプション(VS-3)の併用で、ケーブルレス使用も可能。より高い機動性とスタイリッシュな運用を実現。



最高水準の防塵・防水性能

水場やほこりの舞う環境でも安心の防塵・防水仕様(IP54/55/67\*)。

\* バッテリーカバーとマイク/イヤホンジャックの保護カバーを正しく装着した状態で粉塵が無線機内部に侵入しないこと。また、規定の条件下で水没すること、水の直接噴流を受けること、水の飛沫を受けることはいずれも無線機の機能に影響がないことです。



業界初35chフル実装

地上利用30chに加え、上空で利用できる5chも実装した登録局用全チャンネル対応簡易無線機。

## おもな機能

さまざまなシーンにフィットする多彩で高度な機能を搭載。

### 効率よく伝わる

#### 緊急呼び出し機能

異常に対する迅速な対応をサポートする、マッドアウェイ機能、LoneWorker機能を搭載。

#### プライベートチャンネル機能

よく利用する通話チャンネルと簡単に切り替えができるプライベートチャンネルを設定可能。

### 確実に伝わる

#### 音声録音再生機能

最大30件(合計5分)まで大事な通話を録音。

#### ワンタッチアンサー機能

あらかじめ録音した定型の音声をワンタッチで送信。確実にすばやく伝達できます。

### 快適に伝わる

#### 一時音量切り替え機能

状況に応じて、ワンタッチで受話音量を設定したレベルに変更。騒音環境や目の前の人との会話に集中したいときに威力を発揮。

#### 受話音量・ビープ音独立設定が可能

通話音声と、操作時の音量を独立して設定。通話音量を確保しながら、操作音を抑えることができます。

#### ●その他の機能

多彩なスキャン機能/個別・グループ呼び出し/ユーザーコードグループ/秘話コード/呼び出しメロディー機能/送信出力設定(1W/0.5W/0.2W)/モニター機能/ロック機能/オートロック機能/電波状況表示機能/着信履歴表示/イコライザー機能/マイクゲイン調整機能(9段階)/音声案内機能 など

## 通話距離について

約500m~3km圏内で通話できます! 周囲の状況などによって異なりますが、500m~3km\*のエリアが通話圏内の目安です。

### 特定小電力無線機とIC-DPR30の通話距離比較



\* 周囲の状況、環境によって通話エリアは異なります。

## デジタルトランシーバー IC-DPR30

希望小売価格 39,800円+税 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

ブラック	JANコード:4909723136989
メタリックレッド	JANコード:4909723137405
メタリックイエロー	JANコード:4909723137412

### 付属品

