

■ 主なオプション

■ タイピンマイク

セカンドPTTスイッチ
メインPTTスイッチ

HM-238LS
サブチャンネルPTT機能対応
タイピン型マイクロホン
10,780円(税込) **防水**
JANコード:4909723148906

プログラマブルボタン

EH-15B
イヤホン
2,200円(税込)
JANコード:4909723004356

SP-26
チューブ式
イヤホン
2,750円(税込)
JANコード:4909723144113

SP-28
耳掛け型
イヤホン
2,200円(税込)
JANコード:4909723009979

EH-15B、SP-26、SP-28いずれかと接続して使用可能

■ スピーカーマイク

HM-186LS
小型スピーカー
マイクロホン
4,180円(税込)
JANコード:4909723019107

HM-183LS
防水形スピーカーマイクロホン
5,280円(税込) **防水**
JANコード:4909723134473

接続ケーブルOPC-2144と組み合わせることで
HM-186Lも使用可能

■ イヤホンマイク

HM-153LS
イヤホンマイクロホン
7,150円(税込)
(EH-15B付属)
JANコード:4909723019602

付属イヤホンの代わりに、
EH-14オープンエア型イヤホンも使用可能

HM-166LS
小型イヤホンマイクロホン
5,280円(税込)
JANコード:4909723019060

接続ケーブルOPC-2144と組み合わせることで
HM-153、HM-166も使用可能

■ イヤホン

SP-16B
耳掛け型イヤホン
1,650円(税込)
JANコード:4909723003342

SP-29
耳掛け型イヤホン
2,200円(税込)
JANコード:4909723009962

OPC-2375LSと組み合わせて使用

■ ヘッドセット

HS-94
イヤーフック型
ヘッドセット
1,650円(税込)
JANコード:4909723809920

HS-95
ネックアーム型
ヘッドセット
13,200円(税込)
JANコード:4909723810032

HS-97
咽喉
マイクロホン
2,530円(税込)
JANコード:4909723810926

HS-99
耳掛け式
イヤホンマイク
4,400円(税込)
JANコード:4909723009375

HS-88A
ヘッドセット
8,800円(税込)
JANコード:4909723131830

OPC-2277LSと
組み合わせて使用

OPC-2006LSかOPC-2328と組み合わせて使用

■ その他

MBB-6
回転式
ベルトクリップ
1,100円(税込)
JANコード:4909723147695

AD-137
イヤホン端子
変換アダプター
2,750円(税込)
JANコード:4909723144656

■ バッテリー関連

BP-304
リチウムイオン
バッテリーパック
3.7V 1881mAh min.
(1900mAh typ.)
付属品と同一
5,500円(税込) **防水**
・使用可能時間
約12時間(パワーセーブON時)
約9時間(パワーセーブOFF時)
JANコード:4909723149026

BC-248
ACアダプター
(Micro-B:USB)
付属品と同一
1,650円(税込)
JANコード:4909723148975

BC-249
連結1口タイプ充電台
最大6台まで連結可能。
IC-DPR4Cの付属充電台と同一。
(ACアダプター別売)
4,400円(税込)
6台連結イメージ(ACアダプター別売)
※1台で使用する場合はIC-DPR4 PLUS/C PLUSに
付属のACアダプター(BC-248)で充電可能。複数台
連結して使用する場合は別売のBC-228が必要。
JANコード:4909723151357

BC-228
ACアダプター
BC-249複数台連結時に必要。
5,500円(税込)
JANコード:4909723139133

S91JKP
Bluetooth®機能対応
骨伝導ヘッドセット

防水 は、本体装着時に本体と同等の防水性能であることを表しています。

▶対応するオプションの詳細はアイコムWEBページ www.icom.co.jp からご確認ください。

■ 主な定格

寸 法	幅50mm×高さ93mm×奥行き27mm(突起物は含まず)
重 量	約148g (付属バッテリーパック装着時)
使用可能時間	約10.5時間(パワーセーブ機能ON) 約9時間(パワーセーブ機能OFF時) ※Bluetooth® OFF、受信5:送信90の使用状態にて(2W出力時) ※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/ACアダプターの組み合わせで約4時間です。
●電波の型式…F1E/F1D/F1F/F1C ●変調方式…4値FSK ●送受信周波数範囲…351.16875～351.19375MHz 351.20000～351.38125MHz 351.03125～351.10000MHz 351.20000～351.63125MHz 351.10625～351.19375MHz ●チャンネル数…82ch+15ch* ※上空用チャンネル(S1～S15) ●送信出力…2W*/1W/0.5W +20% -50% ※上空用チャンネルでは使用できません ●受信方式…ダブルスーパーヘテロダイナ方式	●受信感度…-5dBμV emf以下(BER=1x10 ⁻² スタティック時) 0dBμV emf以下(BER=3x10 ⁻² フェージング時) ●スピーカー出力…【内部SP】1000mW以上(10%歪時) 【外部SP】100mW以上(10%歪時) ●副次的に発する電波等の限度…4mW 以下(擬似空中線への入力) ●電源電圧…3.7V±10% ●消費電流…<送信時>2.0A以下(2W)、1.5A以下(1W)、1.0A以下(0.5W) <受信>【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下 <待受時>180mA以下(すべてBluetooth®機能OFF時) ●使用温度範囲…-20℃～+60℃

アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549

製品の技術的なお問い合わせ

アイコムサポートセンター (平日9:00～17:00)	フリーダイヤル ☎:0120-156-313 携帯電話・公衆電話からは:06-6792-4949
製品および価格等の最新情報については アイコムホームページでご確認ください。	www.icom.co.jp



正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」を
よくお読みください。

●記載の内容は、カタログ製作時のものです。定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。 ●製品の色は印刷の関係上、実際のものと多少違うことがあります。 ●アイコム、ICOM、ICOMD、DPRは、アイコム株式会社の登録商標です。 ●AMBE+2はDigital Voice Systems, Inc.の商標です。 ●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、アイコム株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。 ●この無線機を使用するには、電波法に従い、総合通信局に申請し、登録を受ける必要があります。 ●イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。

2025年4月作成 23LZZ012C

デジタルトランシーバー

名刺サイズでパワーは2W、
大きさと飛びのベストバランス

最大出力 2W

97ch



◀ IC-DPR4 PLUS

上空で使える15chを実装

最大3つの通話グループを瞬時に切り替え

最高水準の防塵・防水仕様

Bluetooth®機能搭載

1000mWの大音量を実現



増波対応

97ch

登録局
3R/3S/3T/3U2W出力
タイプ本体3年保証
RoHS指令対応

電波の飛びもサイズもちょうどいい、 2W出力トランシーバー。

DPRはかんたんな登録手続きで使えるデジタル簡易無線機のシリーズです。
必要な申請書類や周辺機器をセットしているので、登録手続きを完了させるだけですぐに使用できます。



重量
約148g※

93mm


50mm

27mm


原寸大 ※付属バッテリーパック装着時。

2w 余裕の2W出力

特定小電力無線機と比べ、電波の飛びが良く、より広い空間での通信が可能です。また、5W出力機と比べ軽くてコンパクトなため、よりカジュアルに使えます。



15ch 上空で使える15ch実装



地上利用向けの82chに加え、上空で利用できる15chも実装。パラグライダーなど、上空での通話が可能です。

■その他の特長

余裕の
10.5時間運用※2

録音再生機能

接客モード
(一時音量低下)

騒音時の
自動音量UP機能

ワンタッチ
アンサー機能

1000mWの高音量

緊急呼び出し機能

Bluetooth®機能搭載

Change 3ch 最大3つの通話グループを瞬時に切り替え

メインPTT (送信) スwitchに加え、セカンドPTTスイッチを搭載。メインPTTと使い分ければ、2つの通話グループを瞬時に切り替えて送受信できます。また、メインPTTに3つ目の通話グループの登録も可能で、最大3つの通話グループを切り替えて運用できます。



受付

メイン
チャンネルと
サブチャンネルを
交互に受信

ホールグループ
(メインチャンネル)

厨房グループ
(サブチャンネル 1)

※3つ目の通話グループでは、受信した時のみ応答可能。

抗菌・抗ウイルス加工



製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール®」を噴霧しています。「セルフィール®」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。

IP67 防塵・防水仕様



雨の日や水辺、埃の舞う屋外でも気にせずに使える高度な防塵・防水性能(IP67/55/54※1)を備えています。

デジタルトランシーバー 本体3年保証

IC-DPR4 PLUS Bluetooth®搭載

希望小売価格 **41,580円** (税抜 37,800円)
JANコード: 4909723164609 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

IC-DPR4C PLUS Bluetooth®搭載

希望小売価格 **43,780円** (税抜 39,800円)
JANコード: 4909723164616 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

卓上充電台
付属バージョン

■付属品



●種別コード「3R」「3T」「3S」「3U」の表記がある無線機と通話互換性があります。(AMBE+2™方式を採用している機種に限ります)



※1. バッテリーカバー、マイク/イヤホンジャックの保護カバーを正しく装着した状態で、試験用粉塵を1mlあたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機の内部に粉塵の浸入がないこと。また、水深1mの静水(常温の水道水)に静かに沈め、30分間放置したのちに取り出して、無線機として動作すること。また、一定の条件下における水滴や噴流、粉塵によっても無線機として動作することを表します。

※2. パワーセーブ機能ON、受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W時)